

## BRILLIANCE FILLANDFINISH

### Beschreibung

BRILLIANCE FILLANDFINISH wurde speziell für den Kantenschutz von versiegeltem Fertigparkett entwickelt. Es verhindert die Aufnahme von Wasser durch feuchtes Wischen an Kopfnähten und Seitenfugen. Das Produkt basiert auf modifizierten Pflanzenölen und Wachsen. BRILLIANCE FILLANDFINISH unterscheidet sich von bisherigen Wachsprodukten nicht nur durch seinen geringen Lösemittelgehalt, sondern auch in der Verarbeitungsweise. Lesen Sie bitte das Merkblatt sorgfältig durch und überprüfen Sie Ihre Arbeitsweise an einer kleinen Testfläche.

### Zertifikate / Zulassungen



Giscode:	GH10
Minergie-ECO:	erfüllt
ATFA:	erfüllt
NWFA:	erfüllt
MFMA:	erfüllt

### Besondere Hinweise

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel im geschlossenen Behälter aufbewahren. Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen – ansonsten Selbstentzündungsgefahr. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich! Bitte beachten Sie unsere Technische Sonderinformation Nr. 17!

### Anwendung

Der zu behandelnde Boden muss sauber, trocken und staubfrei sein. Es empfiehlt sich, den Boden abschnittsweise zu behandeln.

### Der Auftrag von BRILLIANCE FILLANDFINISH

BRILLIANCE FILLANDFINISH soll mit Hilfe einer Metallspachtel mit abgerundeten Ecken, einer Kunststoffspachtel oder einem Gummiwischer aufgetragen werden. Bei der Verwendung von Gummiwischern sollte überprüft werden, ob dieser durch das enthaltene Lösemittel angelöst wird. Einfach BRILLIANCE FILLANDFINISH auf den Gummiwischer aufbringen - 60 sek. einwirken lassen und mit einem weißen Baumwolltuch abreiben. Wird das Tuch schwarz, ist der Gummiwischer nicht geeignet. Bei der Anwendung ist zu beachten, dass BRILLIANCE FILLANDFINISH in die Fugen eingearbeitet wird. Je tiefer es in die Fuge eindringt, desto besser ist die Wasserbeständigkeit. Auf der Fläche soll BRILLIANCE FILLANDFINISH so dünn wie möglich abgezogen werden. Je sorgfältiger dieser Arbeitsgang ausgeführt wird, desto leichter und schneller kann die Fläche poliert werden.

### Das Polieren von BRILLIANCE FILLANDFINISH

Unmittelbar nach dem Auftrag muss die behandelte Fläche poliert werden. Der Poliervorgang muss unbedingt vor Beginn der Trocknung abgeschlossen sein. Wählen Sie die Abschnitte deshalb nur so groß, dass dies gewährleistet ist. Bei großen Flächen empfiehlt es sich, eine Einscheibenmaschine zu verwenden. Unter das weiße Pad muss in jedem Fall ein saugfähiges, flusenfreies Tuch gelegt werden, um überschüssiges Material aufzunehmen. Ebenso

Stand 11/2022 - Seite 1 von 2

bewährt haben sich schnelllaufende Einscheiben-Maschinen (high speed). Kleine Flächen können mit flusenfreien Tüchern von Hand poliert werden. Entspricht die Optik der polierten der ursprünglichen Fläche (vor dem BRILLIANCE FILLANDFINISH-Auftrag) so ist der Poliervorgang abgeschlossen. Ist das Produkt vor oder während des Auspolierens zu trocken, so kann die Fläche mit BRILLIANCE CLEANER L91 (mit Pumpsprühflasche aufgesprüht) wieder angelöst und polierfähig gemacht werden. Während der angegebenen Trockenzeit soll der Boden nicht begangen werden. Nach 24 h kann die Erstpflege mit einem wässrigen Pflegemittel gepflegt werden. Hierfür empfehlen wir unser BRILLIANCE EVERCLEAR.

Die Reinigung der Arbeitsgeräte erfolgt mit BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung.

### Trocknung

Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte: ca. 60 min. nach Ende des Poliervorganges nicht begehen. Die nachfolgende Erstpflege kann dann am nächsten Tag erfolgen.

### Verbrauch

Je nach Untergrund und Arbeitsweise: 10-15 g/m<sup>2</sup>

### Lagerung / Transport

Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.

### Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflestarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

### Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens

## BRILLIANCE FILLANDFINISH

- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise  
(Sicherheitsdatenblatt)

\* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.