

BERGERBOND D1U

Beschreibung

BERGERBOND D1U ist ein emissionsarmer 1-komponentiger Dispersionsklebstoff zur universellen Verklebung von PVC-Belägen, CV-Belägen, dimensionsstabilen LVT-Designbelägen, Linoleum, Gummibelägen mit geschliffener Unterseite (max. 3,5 mm Stärke!) und textilen Belägen.

Technische Daten

Farbton: beige
auf Fußbodenheizung: geeignet
für Stuhlrollen: nach DIN EN 12529 geeignet

Zertifikate / Zulassungen



Blauer Engel: www.blauer-engel.de/uz113

Giscode: D1
Emicode: EC1
AbZ-Nr.: Z-155.20-556
ATFA: erfüllt
NWFA: erfüllt
MFMA: erfüllt

Besondere Hinweise

BERGERBOND D1U nicht unter +15°C und über 75% relativer Luftfeuchte verarbeiten. In der kalten Jahreszeit empfiehlt es sich, Kleber, Grundierung und Bodenbelag vor der Verarbeitung gleichmäßig zu temperieren.

Bei Linoleum ist eine Mindesttemperatur +18°C erforderlich! Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Raumklima im TKB-Merkblatt bei der Verklebung von Linoleum.

Beachten Sie stets die Anweisungen der Belagshersteller! Insbesondere die Beachtung der Hinweise zur Akklimatisierung der Beläge vermeidet unnötige Arbeiten und Verzögerungen.

Anwendung

BERGERBOND D1U wird mit der geeigneten Zahnspachtel gleichmäßig aufgetragen. Nach der Abluftzeit kann der Belag eingelegt werden. Danach gründlich anreiben, damit die Belagsrückseite vollflächig benetzt ist. Es empfiehlt sich, nach 30-45 min. nachzuwalzen.

Eventuell müssen Kopfen, Nähte und Hängebuchten (spannungsreiche Stellen) nach ca. 10 min. nachgerieben werden. Bei Bedarf müssen diese Stellen so lange beschwert werden, bis der Klebstoff restlos abgebunden hat (mind. 24 h).

Die Abdichtung der Fugen oder das Verschweißen der Nähte kann erst nach kompletter Abbindung des Klebstoffes erfolgen. Dies ist frühestens nach 24 h der Fall, optimal ist eine Wartezeit von 48 Stunden.

Klebstoffreste am besten sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Angetrocknete Klebstoffreste z. B. an Werkzeugen können mit BRILLIANCE CLEANER L91 entfernt werden.

Verbrauch

PVC-, CV-, Design- und Gummibeläge:
ca. 300 g/m² - Zahnung A2

Linoleum:
ca. 400 g/m² - Zahnung B1

Textile Beläge:
ca. 350–650 g/m² - Zahnung B1 oder B2 je nach Belagsrückseite

Trocknung

Abluftzeit: 0–15 min. je nach Belag
(bei PVC-Fliesen bis 20 min.)
Verarbeitungs-/Einlegezeit: ca. 20 min.
Belastbar nach: 24–48 h je nach Belag
Endhärte nach: 72 h

Alle Angaben verstehen sich bei Normklima (23°C und 50% relative Luftfeuchte). Wenn von diesen Werten abgewichen wird, führt dies zu veränderten Zeiten!

Untergrund

Der Untergrund muss sauber (frei von Verunreinigungen), trocken (dauer trocken!), fest, eben und rissfrei sein. Die Verlegereife muss gegeben sein. Die Anforderungen der DIN 18365 (Bodenbelagsarbeiten) müssen erfüllt sein.

Trenn-, Sinterschichten, alte Klebstoffreste und sonstige lose Anhaftungen sind durch geeignete Maßnahmen rückstandsfrei zu entfernen.

Unebenheiten im Untergrund sind mit geeigneten Spachtelmassen auszugleichen.

Nicht saugende Untergründe wie z. B. Gussasphalt sind immer mit geeigneter Spachtelmasse (mind. 2 mm Schichtstärke) zu überspachteln. Die Spachtelschicht muss vor der Verklebung ordnungsgemäß ausgehärtet und durchgetrocknet sein. Als Grundierung kann bei Bedarf BERGERBOND PRIMER D verwendet werden.

Lagerung / Transport

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar.

Sicherheitsbestimmungen:

Inhaltsstoffe gemäß Vdl-RL 01 Polymerdispersionen, modifizierte Harze, Konservierungsmittel, mineralische Füllstoffe, Additive und Wasser. Produkt enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [MIT], 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on [BIT]. Information für Allergiker unter Telefon-Nr. +49 700 24112112 Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Produkte sind zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur Rest entleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt

BERGERBOND D1U

werden. Kinder von frischem Kleber oder Verlegewerkstoff fernhalten. Tragen Sie eine Schutzbrille! Sollte Kleber oder Verlegewerkstoff mit Ihren Augen in Berührung kommen, sofort mit viel Wasser auswaschen und einen Augenarzt aufsuchen. Schützen Sie Ihre Hände mit wasserdichten, robusten Handschuhen! Tragen Sie lange Hosen! Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Kleber oder Verlegewerkstoff. Betroffene Hautteile sind sofort gründlich mit Wasser zu säubern. Je länger frischer Kleber oder Verlegewerkstoff auf Ihrer Haut verbleibt, umso größer ist die Gefahr von ernststen Hautschäden.

Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzplasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Klebstoffen
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)
- Verlegeanleitungen der Parkett- und Bodenbelaghersteller und gültige Normen

* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.