

Technisches Merkblatt

Poseidon

- Beschreibung** Poseidon ist ein einkomponentiger, schnelltrocknender Siegel. Er ist konzipiert für die Beschichtung von Parkett- und Holzfußböden im normal bis mittel beanspruchten Wohnbereich. Giscode W2
- Anwendung** Poseidon wird unverdünnt in 3 – 4 Schichten gerollt oder 1 x gerollt und 2 x über Kreuz gespachtelt und anschließend noch 1 – 2 x gerollt. Nicht unter +13 °C versiegeln.
- Spezielle Tipps zur Wasser- Versiegelung** Im Gegensatz zu konventionellen, lösemittelbasierten Siegeln sollte Poseidon in satten Schichten verarbeitet werden, d. h. das Material nicht zu stark ausrollen!
- Grundier-Alternativen** Wenn aus optischen Gründen (Anfeuern des Holzes) die Verwendung einer lösemittelbasierten Grundierung gewünscht wird, so empfiehlt sich unser Uni QuickPrimer. Zur Reduzierung der Seitenverleimung bei nervösen Holzarten, z. B. Buche kann mit dem Aqua-Seal Uni-Primer grundiert werden.
- Trocknung** Bei 23 °C / 50% rel. Luftfeuchte bei einer Roll-/Streich-Schicht: nach ca. 90–120 Min. schleif- und vorsichtig begehbar. Spachtelschicht: ca. 10 – 20 Minuten. Bei schlechter Lüftung, niedriger Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Nicht vor 8 – 10 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen.
- Verbrauch** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:
1 Spachtelschicht: ca. 30 ml / m² bzw. ca. 33 m² / l
1 Roll-/Streichschicht: ca. 120 ml / m² bzw. ca. 8 m² / l
- Lagerung und Transport** Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebände mindestens 9 Monate haltbar.

Reinigung und Pflege versiegelter Böden

Grundsätzliches: Für eine höhere Lebensdauer und ein gutes Aussehen der versiegelten Oberfläche bedarf es regelmäßiger Reinigung und Pflege mit abgestimmten Pflegemitteln. Nach ausreichender Trockenzeit der entsprechenden Oberflächenvergütung, ist vor der Nutzung des Bodens eine Erstpflege durchzuführen. Konsequenterweise empfehlen wir unsere Pflegesysteme, zur richtigen Auswahl unseren „Pflegerater“ in der Programm-Übersicht beachten. Hier werden weitere wertvolle Hinweise gegeben. Die folgenden Pflege-Alternativen werden empfohlen:

Ein geschlossener und intakter Film im empfohlenen Siegel-Aufbau wird vorausgesetzt.

Wasserbasierte Pflegemittel

L93 EVERCLEAR selbstglänzend	Reinigungs- und Pflegemittel pur als Wischzusatz
L93 EVERCLEAR matt	Reinigungs- und Pflegemittel pur als Wischzusatz
L93 EVERCLEAR Stop	Reinigungs- und Pflegemittel pur als Wischzusatz
L93 EVERCLEAR Antistatik	Reinigungs- und Pflegemittel pur als Wischzusatz

Die Grundreinigung (= Entfernung der Pflegefilme) und Fleckenentfernung erfolgt mit: L94 Cleaner-Wachsentferner wasserbasiert.

Produkte dieser Kategorie glänzen ohne Polier-Vorgang. Sie sind bei sachgerechter Verwendung rutschhemmend.

Voraussetzung für den Einsatz der wasserbasierten Pflegeprodukte ist, dass der Siegelfilm ausreichend geschlossen ist. Ist der Boden imprägniert oder weist er Beschädigungen auf, besteht die Gefahr, dass das Holz durch eindringendes Wasser vergraut.

Allgemeine Hinweise

Schonfrist

Achtung In den ersten 2 Wochen nur trocken reinigen und keine Teppiche auflegen. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Vor der ersten stärkeren Belastung ist eine Erstpflege durchzuführen.

Rutschhemmende Unterlagen müssen für oberflächenbehandeltes Parkett geeignet sein (eventuell) enthaltene Weichmacher können die Oberfläche schädigen).

Die Hinweise und Aussagen beziehen sich auf die im privaten Bereich üblichen Belastungen. Bei anderen oder höheren Belastungen bzw. Anforderungen bitten wir um detaillierte Rücksprache mit unserem Haus.